

Övriga keramikugnar



Vagnugn

Fördelar hos HWE;

- Den monteras av stora moduler på uppställningsplatsen eller hos tillverkaren.
- Vagnen kan beställas med kraftiga hjul eller styrd av skenor.
- Vagnugnen är isolerad med 3 olika skikt vilket en låg energiförbrukning.
- Ung staketet är uppbyggt med "Resic" balkar - Rhodes eget smarta system.

- Den genomluftade stålkarossen ger bra korrosionsskydd.
- Kanthal A1 element på rör.
- 3-zons styrning med termoelement (för jämn värmefördelning).
- Övertemperaturskydd som standard.
- Till- och frånluft, vid behov programstyrt(tillval).
- Extra vagn kan beställas.

Modell	Inner mått			k W	Volt	A	Vikt
	Bredd(mm)	Djup(mm)	Höjd(mm)				
HWE 1000	850	1200	1000	70	230	100	2000
HWE 1200	1000	1200	1000	85	230	125	2400
HWE 1500	850	1800	1000	95	230	140	2700
HWE 1800	1000	1800	1000	110	230	160	3000
HWE 2000	850	2400	1000	125	230	185	3300
HWE 2400	1000	2400	1000	140	230	205	4000

Prisinformation kontakt oss!

TE MCC

Toppmatad keramikugn till 1200°C



Modell	Liter	Innermått Ø mm	Hmm	Sättplattor Ø mm	Ytermått Ø mm	Hmm	Vikt	Ström	KW
TE 50 MCC	50	400	380	350	730	725	65	1*16	3,6
TE 60 MCC	60	400	450	350	730	800	70	1*16	3,6
TE 75 MCC	75	470	450	420	800	800	85	2*10	5,0
TE 100 MCC	100	520	450	470	850	800	105	2*12	5,5
TE 120 MCC	120	580	450	550	910	800	110	2*16	6,6
TE 170 MCC	170	680	450	550	1010	800	125	2*20	8,8

Prisinformation. Kontakta oss!

TE Q

Toppmatad kvadratisk keramikugn för 1320°C

Element i spår

Instrument Tc 40 ingår.



Element i spår										
Modell	Innermått			Yttermått			Watt	Volt	Ström	Vikt
	B	D	H	B	D	H	KW	V	A	kg
TE 10 Q	230	180	230	430	560	540	2	230	9	47
TE 35 Q	380	380	230	620	750	540	3,6	230	16	81
TE 50 QN max 1280o	380	380	340	620	750	650	3,6	230	16	100
TE 50 QS	380	380	340	620	750	650	5	400	14	100
TE 65 Q	380	380	460	620	750	770	5	400	14	114
TE 110 Q	450	450	520	690	800	860	9	400	14	208
Element på rör										
TE 70 Q Tmax 1280o	410	410	420	690	800	760	3,6	230	16	145
TE 85 Q T	410	410	530	690	800	870	7	400	16	185
TE 130 Q T	500	500	530	780	890	870	10,5	400	16	261
TE 160 Q T	500	500	630	780	890	970	12	400	20	290

FUSINGUGN

FE upp till 1000 °C



FE 60

Elektrisk toppmatad fusing ugn;

- ❖ Rostfri utsida
- ❖ Element i spår runt om
- ❖ Element i taket
- ❖ Gasfjäder som gör locket lätt att öppna
- ❖ Strömmen bryts när locket öppnas
- ❖ CE märkt
- ❖ 24 månader garanti (gäller ej elementen)

Modell	Innermått			Watt	Volt	Volt	Vikt
	bredd(mm)	djup	höjd				
Liter				KW	230V	400 V	kg
FE 60	400	440	310	5,0	25,0	12,5	60
FE 90	550	550	310	6,8	30,0	10,0	110
FE 110	670	550	310	8,2	39,0	13,0	130
FE 60 H	440	440	420	5,0	25,0	12,5	100
FE 90H	550	550	420	6,8	30,0	10,0	125
FE 110H	670	550	420	8,2	39,0	13,0	145

EMALJUGNAR Max 1050 grader C Inkl.moms Exkl.moms

Modell

SE/v	Emaljugn med temperaturvisarinstrument och effektvred. Utrustad med uttag för valfritt instrument.	5 669	4 535
SE/r	Emaljugn med temperaturvisarinstrument och effektvred. Har uttag för valfritt instrument. Är utrustad med microprocessor TC 40. Ugnsinnermått 100x165x230	11 098	8 879

RAKU-UGNAR upp till 1150 grader C

Modell + Liter	Innermått			Ytermått			Watt	Volt	Ström	Vikt	Pris	Pris
	bredd	djup	höjd	bredd	djup	höjd	kw	V	A	kg	inkl. moms	exkl. moms
R 44	400	400	350	580	580	690	1	20		60	6 924	5 539
R 80	450	450	500	630	630	940	1	20		80	10 979	8 784
R 170	610	610	580	800	800	1020	1	30		120	16 433	13 1464

Rakutillbehör: Brännare, temperaturmätare, slanganslutningar. 6 551 **5 241**

OBS ! Detta behövs för att få en komplett raku ugn.

GASBRÄNNUGNAR 1320 grader C.

Resultatet är reduktionståliga gasugnar för alla ändamål.

- * Enkel och säker gasteknik.
- * Flamväg "Down draft"
- * Reglering av reduktionsgrad genom strypning av skorstens arean.
- * Anslutning till gasolflaskan, färdig att använda.
- * Beprövad säkerhetsteknik. Tändning utan eld.
- * Digital temperaturvisning, med termoelement.
- * Låg energiförbrukning.
- * Ugnsutrymmet kan utnyttjas maximalt.
- * Rostfri utsida, titthål för segerkägla.
- * Isärtagbar vid transport (50 cm dörrbredd).
- * Kan utrustas med helautomatik TC 405/30.

GASUGNAR

Modell + Liter	Innermått			Yttermått			Watt kw	Volt V	Ström A	Vikt kg	Pris inkl. moms
	bredd	djup	höjd	bredd	djup	höjd					
TG 80	430	480	460	800	680	790	1	20		120	29 569
TG 170	620	620	530	1020	930	860	2	40		150	40 439
TG 220	620	620	690	1020	930	1020	2	40		180	47 163
TG 270	750	620	690	1070	930	1020	2	40		200	51 770

GASUGNAR FÖR SJÄLVBYGGE. 1320 grader C.

SB 80	460	340	530	700	700	910	1	20		130	23 841
SB 140	460	570	530	700	930	910	2	40		210	29 943
SB 180	460	570	690	700	930	1060	2	40		240	32 925
SB 210	690	570	530	930	930	910	2	40		270	37 095
SB 270	690	570	690	930	930	1060	2	40		340	4 3059

VEDUGNAR

liksom monteringsanvisning.

Modell + Liter	Innermått			Yttermått			Sättplattor	Vikt kg	Pris inkl. moms
	bredd	djup	höjd	bredd	djup	höjd			
H 200	460	700	670	700	1170	1000	600*400	270	32 458
H 300	570	800	670	810	1270	1000	600*500	350	45 543